


VENTILATEUR EMI

Pour une meilleure ambiance du bâtiment



Extrait l'air pour une meilleure ambiance du bâtiment

- ▶ Le ventilateur EMI existe avec cadre ou intégré en cheminée. Le ventilateur EMI existe en différentes tailles et puissances pour s'adapter à vos besoins. Les moteurs sont conformes aux normes IP 55 et UL507.



Hélice plastique
Enveloppe moteur aluminium
Support antivibration inox

- ▶ Faible niveau sonore
- ▶ Hélice en plastique et carcasse moteur en aluminium
- ▶ Longue durée de vie
- ▶ Entretien facile
- ▶ Installation facile
- ▶ Garantie 3ans

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



Caractéristiques techniques

Composition ▶ Hélice plastique, carcasse moteur en profilé aluminium, bobinage protégé par un isolant 3 couches et protection anti-corrosion sur le rotor et stator

Dimensions ▶ Disponibles de 300 à 925 mm de diamètre

Valeurs enregistrées ▶ Ventilateurs équipés de moteurs monophasés ou triphasés en 50 Hz selon le modèle choisi

EMI, une tradition de qualité !



Ventilateur EMI
intégrable en
cheminée



Ventilateur EMI sur cadre

Vitesse maxi. Tr / min	Type	Pression maxi. Pascal	00 Pascal	30 Pascals	50 Pascals	70 Pascals
1 445	4S30	50	2 350	2 100	1 800	-
1 455	4S35	50	3 600	3 300	3 050	-
1 430	4S40	70	5 050	4 600	4 300	3 950
1 420	4S45	70	6 750	6 250	5 850	5 450
1 385	4S50	100	8 350	7 750	7 250	6 750
1 415	4S50T	90	8 600	8 100	7 550	7 000
1 430	4S56	100	10 400	9 750	9 100	8 600
935	6S63	70	11 500	10 700	9 750	9 000

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

